

# CAMSO MPT 532R



PODNOŚNIKI  
TELESKOPOWE



KOPARKO-  
ŁADOWARKI



KOMPAKTOWE  
ŁADOWARKI  
KOŁOWE



## PRZYCZEPNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ PODCZAS PRACY W TERENIE

Trwała, radialna opona o wysokiej przyczepności zapewnia doskonałą stabilność przy minimalnym ugniataniu gleby

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



# CAMSO MPT 532R



## AGRESYWNA RZEŻBA BIEŻNIKA Z WYSOKIMI ŁOPATKAMI

- Zapewnia doskonałą przyczepność w terenie



## SZEROKI I PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia większą stabilność i równomierne zużycie

## WYTRZYMAŁY KARKAS RADIALNY

- Maksymalizuje wygodę użytkownika, trakcję i trwałość

| ROZMIAR OPONY                         | ROZMIAR FELGI |                                              | RZECZYWISTE WYMIARY OPONY |                          |                                            |                                             |                          | INDEKS NOŚNOŚCI | SYMBOL PRĘDKOŚCI | ZASTOSOWANIE | CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI] | NOŚNOŚĆ [kg] [funt] |              |               |                |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                                       | Zalecana      | Alternatywna                                 | ŚREDNICA ZEW. [mm] [in]   | SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [in] | ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32 <sup>nd</sup> ] | STATYCZNY PROMIEN POD OBCIĄŻENIEM [mm] [in] | OBWÓD TOCZENIA [mm] [in] |                 |                  |              |                                  | Statyczne           | 5 km/h 3 mph | 10 km/h 6 mph | 25 km/h 16 mph | 50 km/h 31 mph |
| 400/70R24 IND (40S/70R24; 16.0/70R24) | 13.00         | DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L | 1152                      | 396                      | 26                                         | 529                                         | 3487                     | 152             | A8 - B           | CYKLICZNA    | 4.00                             | 8165                | 5930*        | 5325**        | 3940           | 3230           |
|                                       |               |                                              | 45.4                      | 15.6                     | 33                                         | 20.8                                        | 137.3                    |                 |                  |              | 58                               | 18000               | 13075*       | 117405**      | 8685           | 7120           |
|                                       |               |                                              | 1152                      | 396                      | 26                                         | 529                                         | 3487                     |                 |                  | STAŁA        | 4.00                             | 8165                | 5150         | 4440          | 3765           | 3230           |
|                                       |               |                                              | 45.4                      | 15.6                     | 33                                         | 20.8                                        | 137.3                    |                 |                  |              | 58                               | 18000               | 11355        | 9790          | 8300           | 7120           |
| 400/80R24 IND (15.5/80R24)            | DW13          | DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L              | 1239                      | 405                      | 31                                         | 565                                         | 3711                     | 156             | A8 - B           | CYKLICZNA    | 4.00                             | 9200                | 6680*        | 6000**        | 4440           | 3640           |
|                                       |               |                                              | 48.8                      | 15.9                     | 39                                         | 22.2                                        | 146.1                    |                 |                  |              | 58                               | 20285               | 14725*       | 13230**       | 9790           | 8025           |
|                                       |               |                                              | 1239                      | 405                      | 31                                         | 565                                         | 3711                     |                 |                  | STAŁA        | 4.00                             | 9200                | 5800         | 5000          | 4240           | 3640           |
|                                       |               |                                              | 48.8                      | 15.9                     | 39                                         | 22.2                                        | 146.1                    |                 |                  |              | 58                               | 20285               | 12785        | 11025         | 9350           | 8025           |
| 440/80R24 IND (16.9R24; 16.5/85R24)   | DW14L         | DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L       | 1301                      | 447                      | 30                                         | 590                                         | 3924                     | 161             | A8 - B           | CYKLICZNA    | 4.00                             | 10640               | 7725*        | 69405**       | 5135           | 4210           |
|                                       |               |                                              | 51.2                      | 17.6                     | 38                                         | 23.2                                        | 154.5                    |                 |                  |              | 58                               | 23455               | 17030*       | 153005**      | 11320          | 9280           |
|                                       |               |                                              | 1301                      | 447                      | 30                                         | 590                                         | 3924                     |                 |                  | STAŁA        | 4.00                             | 10640               | 6705         | 5780          | 4905           | 4210           |
|                                       |               |                                              | 51.2                      | 17.6                     | 38                                         | 23.2                                        | 154.5                    |                 |                  |              | 58                               | 23455               | 14780        | 12745         | 10815          | 9280           |
| 460/70R24 IND (17.5LR24)              | DW15L         | DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L            | 1237                      | 456                      | 30                                         | 560                                         | 3713                     | 159             | A8 - B           | CYKLICZNA    | 4.00                             | 10065               | 7305*        | 65655**       | 4855           | 3980           |
|                                       |               |                                              | 48.7                      | 18.0                     | 38                                         | 22.0                                        | 146.2                    |                 |                  |              | 58                               | 22190               | 16105*       | 144755**      | 10705          | 8775           |
|                                       |               |                                              | 1237                      | 456                      | 30                                         | 560                                         | 3713                     |                 |                  | STAŁA        | 4.00                             | 10065               | 6345         | 5470          | 4640           | 3980           |
|                                       |               |                                              | 48.7                      | 18.0                     | 38                                         | 22.0                                        | 146.2                    |                 |                  |              | 58                               | 22190               | 13990        | 12060         | 10230          | 8775           |
| 500/70R24 IND (19.5LR24)              | DW15L         | DW15L; DW18L; TW15L; TW16L; TW18L            | 1295                      | 500                      | 32                                         | 585                                         | 3890                     | 164             | A8 - B           | CYKLICZNA    | 4.00                             | 11500               | 8350*        | 75005**       | 5550           | 4550           |
|                                       |               |                                              | 51.0                      | 19.7                     | 40                                         | 23.0                                        | 153.1                    |                 |                  |              | 58                               | 25355               | 18410*       | 165355**      | 12235          | 10030          |
|                                       |               |                                              | 1295                      | 500                      | 32                                         | 585                                         | 3890                     |                 |                  | STAŁA        | 4.00                             | 11500               | 7250         | 6250          | 5300           | 4550           |
|                                       |               |                                              | 51.0                      | 19.7                     | 40                                         | 23.0                                        | 153.1                    |                 |                  |              | 58                               | 25355               | 15985        | 13780         | 11685          | 10030          |
| 480/80R26 IND (18.4R26)               | DW15L         | DW16L; TW15L; TW16L                          | 1414                      | 483                      | 33                                         | 640                                         | 4262                     | 160             | A8 - B           | CYKLICZNA    | 3.20                             | 10350               | 7515*        | 67505**       | 4995           | 4095           |
|                                       |               |                                              | 55.7                      | 19.0                     | 42                                         | 25.2                                        | 167.8                    |                 |                  |              | 46                               | 22820               | 16570*       | 148805**      | 11010          | 9030           |
|                                       |               |                                              | 1414                      | 483                      | 33                                         | 640                                         | 4262                     |                 |                  | STAŁA        | 3.20                             | 10350               | 6525         | 5625          | 4770           | 4095           |
|                                       |               |                                              | 55.7                      | 19.0                     | 42                                         | 25.2                                        | 167.8                    |                 |                  |              | 46                               | 22820               | 14385        | 12400         | 10515          | 9030           |
| 440/80R28 IND (16.9R28)               | DW14L         | DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L       | 1402                      | 443                      | 33                                         | 644                                         | 4214                     | 156             | A8 - B           | CYKLICZNA    | 3.20                             | 9200                | 6680*        | 60005**       | 4440           | 3640           |
|                                       |               |                                              | 55.2                      | 17.4                     | 42                                         | 25.4                                        | 165.9                    |                 |                  |              | 46                               | 20285               | 14725*       | 132305**      | 9790           | 8025           |
|                                       |               |                                              | 1402                      | 443                      | 33                                         | 644                                         | 4214                     |                 |                  | STAŁA        | 3.20                             | 9200                | 5800         | 5000          | 4240           | 3640           |
|                                       |               |                                              | 55.2                      | 17.4                     | 42                                         | 25.4                                        | 165.9                    |                 |                  |              | 46                               | 20285               | 12785        | 11025         | 9350           | 8025           |

\*Cykliczne: Odległość w jedną stronę do 150 m (500 stóp) \*\*Cykliczne: Odległość w jedną stronę do 600 m (2000 stóp)  
Wszystkie wymienione opony są bezdętkowe.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

