

CAMSO TLH 532

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL TH2



PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE /
RÓWNIARKI



OPONA WYSOKIEJ JAKOŚCI DO PRACY W NORMALNYCH WARUNKACH

Niezawodna opona wysokiej jakości.
Większa wytrzymałość i równomierne
zużywanie bieżnika oznaczają najlepszy
wybór do lekkich zastosowań w terenie.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO TLH 532



GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Lepsza wytrzymałość i przyczepność

ZOPTYMALIZOWANA RZEŻBA BIEŻNIKA

- Zapewnia dobrą przyczepność w terenie



BARDZIEJ PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Odporność na wybrzuszenia bieżnika i równomierne zużycie

RÓWNIARKA	ROZMIAR OPONY	PR	KOD TRA	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt] W PORÓWNANIU DO CIŚNIENIA POMPOWANIA [bar] [PSI]						
				Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
									18	21	25	29	32	36	39
	13,00-24 TG	12	G-3	8,00TG	10,00VA 9,00DC	1303	367	28	1700	1900	2060	2240	2360(10)	2500	2650
						51,3	14,4	35	3750	4200	4550	4950	5200(10)	5500	5850
	14,00-24 TG	12	G-3	8,00TG	10,00VA 9,00DC	1354	385	30	1700	1900	2060	2240	2360(10)	2500	2650
						53,3	15,2	38	3750	4200	4550	4950	5200(10)	5500	5850

SPYCHARKO-ŁADOWARKA	ROZMIAR OPONY	PR	KOD TRA	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt] W PORÓWNANIU DO CIŚNIENIA POMPOWANIA [bar] [PSI]						
				Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
									46	50	54	57	61	64	68
	13,00-24 TG	12	L-3	8,00TG	10,00VA 9,00DC	1303	367	28	4500	4750	5000(10)	5150	5300	5600(12)	5600
						51,3	14,4	35	9950	10500	11050(10)	11350	11700	12350(12)	12350
	14,00-24 TG	12	L-3	8,00TG	10,00VA 9,00DC	1354	385	30	4500	4750	5000(10)	5150	5300	5600(12)	5600
						53,3	15,2	38	9950	10500	11050(10)	11350	11700	12350(12)	12350

CAMSO THL 532



KONKURENCJA



Opona Camso THL 532 została opracowana pod kątem zapewnienia wysokiej jakości i jest przeznaczona do ładowarek teleskopowych, używanych do wielu różnych zastosowań. Posiada bieżnik o bardziej płaskim profilu, dzięki któremu nie wybrzusza się po napompowaniu i zapewnia **lepszą stabilność oraz równomierne zużycie bieżnika**.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL