

SOLIDEAL®

HT - DOSKONAŁA TRAKCJA

SUPERELASTYCZNE

SOLIDNA KONSTRUKCJA:

- zbudowana z komponentów z naturalnej gumy
- zwiększony okres eksploatacji przy uniwersalnym użytkowaniu
- zaprojektowana w celu spełnienia wymagań dzisiejszego rynku

DOSKONAŁY PROJEKT:

- zaprojektowana zgodnie z najnowszą technologią
- głęboki wzór bieżnika

RÓŻNE WERSJE:

- dostępne także w bieżniku LUG, SM, MIL, RIB LUG i SKS
- standardowa mieszanka ERS
- dodatkowo dostępne w wersjach RIB 2LGL, SM ERS+, SM ECR
- HT Bagger – zaprojektowana do koparek kołowych




SOLIDEAL®

SOLIDEAL®

HT - DOSKONAŁA TRAKCJA

SUPERELASTYCZNE



ROZMIAR OPONY	SOLIDEAL SM DOSTĘPNE SZEROKOŚCI FELG	SOLIDEAL HT DOSTĘPNE SZEROKOŚCI FELG	SOLIDEAL LUG/SKS/MIL DOSTĘPNE SZEROKOŚCI FELG	SOLIDEAL RIB LUG DOSTĘPNE SZEROKOŚCI FELG	SZEROKOŚĆ OPONY +/- 2 % [MM]	ŚREDNICA ZEWNETRZNA OPONY +/- 0,5 %	DOPUSZCZALNE OBciążENIE (KOŁO STERUJĄCE) PRZY 25 KM/H [KG]
4.00 - 4			2.1/2.5		98	305	410
3.00 - 5			2.15 (LUG)		78	267	335
3.50 - 5			3 (LUG)		101	298	400
10.5 4 - 6				3.25		267	560
140 / 55 - 6				4.5E	140	310	825
4.00 - 8			2.5 3.25	2.5/3/3.75			
5.00 - 8	3/3.25	3/3.25		3.75			
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.25	3.25		3.25		377	800
16 x 6 - 8 (150/75-8)	4.33	4.33			153	409	1150
18 x 7 - 8 (180/70-8)	4.33	4.33			155	450	1650
18 x 9 - 9	7	7			214	457	1950
100/50-8 (2.00-8)	3				102	302	545
100/80 - 8	2.5				104	359	755
5.00 - 9	3.5						
6.00 - 9	4	4		4	134	517	1450
16 x 5 - 9				3.5/4	126	410	810
18x6-9 (160/75-9)	4						
21 x 8 - 9 (200/75-9)		7			200	518	2225
140 / 55 - 9				4	130	379	900
6.50 - 10	5.5	5.5			162	566	1800
7.50 - 10		5/5.5			171	629	2360
180 / 60 - 10				5	160	454	1850
21x7-10 (180/60-10)	5						
23x9 - 10 (225/75-10)		6.5			200	574	2650
200/50 - 10		6.5		6.5		457	1900
7.00 - 12	5	5			161	650	2240
8.25 - 12	5	5	5	5	5	5	5

ROZMIAR OPONY	SOLIDEAL SM DOSTĘPNE SZEROKOŚCI FELG	SOLIDEAL HT DOSTĘPNE SZEROKOŚCI FELG	SOLIDEAL LUG/SKS/MIL DOSTĘPNE SZEROKOŚCI FELG	SOLIDEAL RIB LUG DOSTĘPNE SZEROKOŚCI FELG	SZEROKOŚĆ OPONY +/- 2 % [MM]	ŚREDNICA ZEWNETRZNA OPONY +/- 0,5 %	DOPUSZCZALNE OBciążENIE (KOŁO STERUJĄCE) PRZY 25 KM/H [KG]
23x10-12 (250/80-12)	8	8			228	586	2900
27x10 - 12 (260/75-12)	8	8			242		3000
5.50 - 15		4.5SDC			154	665	1870
7.00 - 15		5.5/6			180	724	2725
7.50 - 15		5.5/6/6.5			194	743	3000
8.25 - 15	5.5/6/6.5	5.5/6/6.5			203	805	3650
28x9 - 15 (225/75-15)		6.5/7				690	2900
28x12.5-15		9.75			302	706	4250
250 - 15 (250/70-15)		7/7.5			214	709	3650
300 - 15 (315/70-15)	8	8			258	809	4500
355/65 - 15		9.75			302	809	6000
6.50 - 16	5.5	5.5/6	5.5 (SKS)			743	2000
7.50 - 16		5.5/6	5.5/6		212	790	3050
8.00 - 16			5.5/6		212	817	3200
9.00 - 16			5.5/6		215	842	3350
7.50 - 20		6/6.5				882	3250
8.25 - 20		6.5/7/7.5					
9.00 - 20		6.5/7/7.5			224	974	4500
10.00 - 20	7/7.5/8	7/7.5/8			248		5000
11.00 - 10		(8)					
12.00 - 20	8/8.5/10	8/8.5					
31 x 10 - 20	7.5		7.5 (SKS)		237	781	3100
33 x 12 - 20	7.5		7.5 (SKS)		287	831	4000
36 x 14 - 20	7.5		7.5 (SKS)		326	909	4750
12.00 - 24	10	8TG/8.5					
14.00 - 24		10			333	1320	9250
355/85-24 (48.5x14-24)	11.25/12				377	1216	9000

3.5 : opona dostępna w wersji standard i quick

3.5 : opona dostępna w wersji standard

3.5 : opona dostępna tylko w wersji quick

() : planowana dostępność

Dostępne także w bieżnikach:



LUG SM MIL RIB LUG SKS

Dystrybutor:



SOLIDEAL®