



SOLIDEAL AIR 570

GRUPA CAMSO



PRZEMYSŁOWE OPONY
PNEUMATYCZNE (AIR)



Camso łączy wszystko, co najlepsze w Camoplast i Solideal.
By dalej kroczyć naprzód i jednocześnie zachować wierność
naszej historii, teraz jesteśmy Camso, „the Road Free company”.

camso.co



DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL

ROZWIĄZANIE DLA ELEKTRYCZNYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH ZAPEWNIAJĄCE NISKI OPÓR TOCZENIA

Najlepsza opona pneumatyczna do
elektrycznych wózków widłowych.
Zapewnia niski opór toczenia i redukuje
wibracje w celu uzyskania optymalnej
wydajności.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWIOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



STABILNOŚĆ



DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL

SOLIDEAL AIR 570

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPONY	PR	DĘTKA* I ZAWÓR**	OCHRANIACZ	ROZMIAR FELGI ⁽¹⁾		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY				WYMAGANE CIŚNIENIE (bar)	WSKAZNIK OBCIĄŻENIA I SYMBOL PRĘDKOŚCI	NOŚNOŚĆ ⁽²⁾ Wózki widłowe z przeciwwagą (kg)				
				Rekomendowana	Alternatywna	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość bieżnika (mm)	Promień statyczny (mm)			Do 25 km/h		Do 35 km/h		
												Koło napędowe	Koło sterujące	Koło napędowe	Koło sterujące	
5.00-8	8	JS2	90 - 8	3.00	-	466	129	11	-	8,25	106	A5	1235	950	1190	880
15 x 4 1/2-8	12	JS2	90 - 8	3.25	-	395	111	9	-	10,00	100	A5	1040	800	1000	740
16 x 6-8	10	V3-02-5	130 - 8	4.33	-	429	137	10	-	8,00	107	A5	1270	975	1220	900
18 x 7-8	14	V3-02-07	130 - 8	4.33	-	470	161	11	-	9,00	121	A5	1885	1450	1815	1340
18 x 7-8	16	V3-02-07	130 - 8	4.33	-	472	162	11	-	10,00	125	A5	2145	1650	2065	1525
6.00-9	10	JS2	125 - 9	4.00	-	539	159	13	-	8,50	118	A5	1715	1320	1650	1220
21 x 8-9	16	JS2	180 - 9	6.00	-	528	198	13	-	10,00	134	A5	2755	2120	2650	1960
23 x 9-10	16	JS2	180 - 10	6.50	-	596	215	14	-	8,00	137	A5	2990	2300	2875	2130
23 x 9-10	18	V3-02-07	180 - 10	6.50	-	589	213	14	-	9,00	139	A5	3160	2430	3040	2250
28 x 9-15	14	TR75A	180 - 15 HD	7.00	-	704	207	14	-	10,00	146	A5	3900	3000	3750	2775
28 x 9-15	18	V3-02-08	180 - 15 HD	7.00	-	704	207	14	-	10,00	144	A5	3635	2795	3495	2585

PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Większa stabilność i bardziej równomierne zużycie opony

BIEŻNIK TYPU RIB I MIESZANKA ODPORNA NA ŚCIERANIE

- Zapewnia niski opór toczenia dla uzyskania najwydajniejszego zużycia energii



GŁADKA KOSTKA ŚRODKOWA NA CAŁYM OBWODZIE OPONY

- Zmniejsza wibracje i zapewnia lepszą sterowność

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA I ŚCIANA BOCZNA

- Zapewnia jeszcze większą odporność na przebicia opon

Uwagi

- (1) Należy skonsultować się z producentami opon i felg celem weryfikacji zgodności dopasowania opony i felgi, zwłaszcza w odniesieniu do profilu i wytrzymałości felgi.
- (2) Prędkości podane w tabeli oznaczają prędkość maksymalną dla nieobciążonego pojazdu. Zwiększenie nośności przy niższych prędkościach jest niedozwolone. Obciążenia dotyczą zastosowań z działaniem cyklicznym opon. Eksploatacja cykliczna to taka, w której występuje zmienność nośności i/lub prędkości. Nie odnosi się do długości czasu użytkowania pojazdu, ale raczej do różnic w nośności i/lub prędkości.

* Rozmiar dętki jest identyczny jak rozmiar opony.

** W tabeli przedstawiono zawory standardowe. Inne zawory ewentualnie są dostępne na życzenie.

NHS – Not for Highway Service: opony nie do użytku na drogach publicznych, ale dopuszczalne jest ich tymczasowe/awaryjne używanie na drogach publicznych.

Opony są sprzedawane w komplecie z dętką i ochraniaczem. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie. Aby sprawdzić dostępność danych produktów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: